

SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

Тяжелая промышленность

BESTLIGHT1 OB

Модные ультраleggкие комфортные сабо

BESTLIGHT1 medical shoes offer superior comfort and hygiene. With a tight grip for slippery surfaces, these lightweight, easy-to-clean shoes support chemical, UV, and machine washing at 30°C.

| | |
|-------------------|---|
| Верх обуви | Вспененный ЭВА |
| Подкладка | Нет данных |
| Стелька | Классический SJ 2 |
| Подошва | ЭВА/Нитрил |
| Категория | OB / SRC |
| Диапазон размеров | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Вес образца | 0.197 kg |
| Стандарты | EN ISO 20347:2012 |



BLK



WHT



Допускается стирка при 30°C
Эту обувь можно стирать в стиральной машине при температуре 30°C.



Химически и УФ-стерилизуемые
Эту обувь можно стерилизовать, используя химическую и УФ-стерилизацию.

Отрасли:

Кейтеринг, Химическая, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

Окружающая среда:

Сухое место, Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

| | Описание | Единица измерения | Результат | EN ISO 20347 |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|
| Верх обуви | Вспененый ЭВА | | | |
| | Верх: паропроницаемость | мг/см ² /ч | N/A | ≥ 0.8 |
| | Верх: коэффициент водяного пара | мг/см ² | N/A | ≥ 15 |
| Подкладка | Нет данных | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | мг/см ² /ч | N/A | ≥ 2 |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | мг/см ² | N/A | ≥ 20 |
| Стелька | Классический SJ 2 | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | циклы | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Подошва | ЭВА/Нитрил | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | мм ³ | 83.0 | ≤ 150 |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка | Трение | 0.45 | ≥ 0.28 |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть | Трение | 0.46 | ≥ 0.32 |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка | Трение | 0.22 | ≥ 0.13 |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть | Трение | 0.32 | ≥ 0.18 |
| | Антистатический показатель | МегаОм | N/A | 0.1 - 1000 |
| | Электростатический разряд (ESD) | МегаОм | N/A | 0.1 - 100 |
| Поглощение энергии пяткой | J | N/A | ≥ 20 | |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.