



轻

## DOMINIQUE 01

具有极佳缓冲和舒适性的运动鞋

Dominique是一款时尚运动鞋，满足了很多专业人士的需求。这款封闭式鞋子能够提供专业保护，而且非常合脚。后跟气垫和可拆卸的发泡鞋垫提供了极佳的缓冲性能，减震吸能，给人以极大的舒适感。带有防静电塞的防滑大底，可以用湿布轻松清洁。透气吸汗内衬让这款专业运动鞋，成为工作时间及日常下班的理想穿戴伴侣。

|      |   |
|------|---|
| 鞋面   | 透气网布, 牛面皮   |
| 内里   | 3D 透气网布   |
| 鞋垫   | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫  |
| 大底   | 聚氨酯PU/天然橡胶  |
| 等级   | O1 / ESD, SRC   |
| 大小范围 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 样品重量 | 0.410 kg  |
| 标准   | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                                |



BLK



### Oxygrip / SJ Grip

采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA+SRB）标准。



### 静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35兆欧姆之间。



### SJ Foam

可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。透气、吸湿性强。



### SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



### 透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。

## 工业:

餐饮, 清洁, 食品及饮料, 医学

## 环境:

极度湿滑表面, 不平整表面

## 维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

|    | 描述                  | 测量单位            | 结果          | EN ISO 20347 |
|----|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 鞋面 | <b>透气网布, 牛面皮</b>    |                 |             |              |
|    | 帮面: 水蒸气渗透性          | 毫克/平方厘米/小时      | 1.1         | 大于等于 0.8     |
|    | 帮面: 水蒸气系数           | 毫克/平方厘米         | 16.8        | 大于等于 15      |
| 内里 | <b>3D 透气网布</b>      |                 |             |              |
|    | 衬里: 水蒸气渗透性。         | 毫克/平方厘米/小时      | 67.9        | 大于等于 2       |
|    | 衬里: 水蒸气系数           | 毫克/平方厘米         | 543         | 大于等于 20      |
| 鞋垫 | <b>SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫</b> |                 |             |              |
|    | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)  | 转数              | 25600/12800 | 25600/12800  |
| 大底 | <b>聚氨酯PU/天然橡胶</b>   |                 |             |              |
|    | 外底耐磨性 (体积损耗)        | 毫米 <sup>3</sup> | 120         | 小于等于 150     |
|    | 外底防滑性SRA: 后跟        | 摩擦              | 0.29        | 大于等于 0.28    |
|    | 外底防滑性SRA: 平底        | 摩擦              | 0.33        | 大于等于 0.32    |
|    | 外底防滑性SRB: 后跟        | 摩擦              | 0.21        | 大于等于 0.13    |
|    | 外底防滑性SRB: 平底        | 摩擦              | 0.23        | 大于等于 0.18    |
|    | 防静电值                | 兆欧              | N/A         | 0.1 - 1000   |
|    | ESD值                | 兆欧              | 73.6        | 0.1 - 100    |
|    | 后跟吸能                | J               | 36          | 大于等于 20      |

样品大小: 41

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。