

ECODESERT S1P MID

ECODESERT

ECODESERT 采用透气的可回收鞋面,物美价廉。这款半高靴在 干燥环境中提供可靠的保护, 具有钢制安全趾帽、钢制防穿孔中底 和防滑外底等特点。

| 鞋面 | 再生帆布 |
|------|---|
| 内里 | 再生帆布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 中底 | - |
| 大底 | 聚氨酯PU/聚氨酯PU |
| 鞋头 | - |
| 等级 | S1 P / SR, FO |
| 大小范围 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 样品重量 | 0.662 kg |
| 标准 | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 |





























SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过 SRA和SRB鞋底防滑性测试,同 时在钢板和陶瓷表面进行测试。



防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢 制成, 防止尖锐物体穿透大底。



钢制鞋包头

金属支撑十分坚固,保护穿戴者 的脚部不受坠落或滚动物体的伤



防静电鞋可以防止静电电荷的积 聚,确保其有效放电。 体积电阻 在10万欧姆至1千兆欧姆之间。



工业:

汽车, 建筑, 工业, 物流

环境:

不平整表面, 干燥环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类,并使用适当的产品保养,旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干,不得在热源附近烘干。

| | 描述 | 测量单位 | 结果 | EN ISO 20345 |
|---------|-----------------------------|------------|--|----------------|
| 鞋面 | 再生帆布 | | | |
| | 帮面: 水蒸气渗透性 | 毫克/平方厘米/小时 | 7.1 | 大于等于 0.8 |
| | 帮面: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 57.5 | 大于等于 15 |
| 内里 | 再生帆布 | | | |
| | 衬里: 水蒸气渗透性。 | 毫克/平方厘米/小时 | 10.7 | 大于等于 2 |
| | 衬里: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 87.8 | 大于等于 20 |
| 洼垫 | SJ抗菌防臭海波丽鞋垫 | | | |
| | 脚垫: 耐磨性(干/湿)(周期) | 转数 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800 |
| 大底 | 聚氨酯PU/聚氨酯PU | | | |
| | 外底耐磨性(体积损耗) | 毫米³ cr | Relative volume loss:0.9g/ m³(Density:0.98) | 小于等于 150 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 摩擦 | 0.48 | 大于等于 0.31 |
| | 基本防滑性能 - 陶瓷 + NaLS - 向后向前防滑 | 摩擦 | 0.49 | 大于等于 0.36 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 摩擦 | 0.21 | 大于等于 0.19 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 向后向前滑动 | 摩擦 | 0.24 | 大于等于 0.22 |
| | 防静电值 | 兆欧 | 26.5 | 0.1 - 1000 |
| | ESD值 | 兆欧 | N/A | 0.1 - 100 |
| | 后跟吸能 | J | 40 | 大于等于 20 |
| 鞋头 | - | | | |
| | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J) | 毫米 | N/A | N/A |
| | 抗压鞋包头(压缩后的间隙为10kN) | 毫米 | N/A | N/A |
| | 抗冲击鞋包头(冲击后间隙200J) | 毫米 | 17.5 | 大于等于 14 |
| | 抗压鞋包头(压缩后的间隙为15kN) | 毫米 | 23.0 | 大于等于 14 |
| ¥ □ → ↓ | | | | |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger,均已注册,未经我们的书面同意,不得以任何形式使用或复制。



