

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

中等

FLOW S3 LOW TLS

FLAWS3LTLS

运动型旋转扣非金属低帮S3防静电安全鞋

Metal-free version of our CADOR S3 safety shoe. FLOW S3 is slip resistant and features ESD protection, a composite toe, a puncture-resistant midsole and many more benefits. With our game-changing Twist Lock System closure, you simply need to twist and lock to tighten these safety shoes in a flash! Suitable for wet and dry environments.

| | |
|------|---|
| 鞋面 | 优质绒面磨砂超纤 |
| 内里 | 3D 透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌除臭海波丽鞋垫 |
| 中底 | 凯芙拉防刺穿 |
| 大底 | 聚氨酯PU/聚氨酯PU |
| 鞋头 | 非金属复合材料 |
| 等级 | S3 / ESD, SRC |
| 大小范围 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 样品重量 | 0.602 kg |
| 标准 | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011 |



BLK




TLS (扭锁系统)

Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置, 可让您在任何情况下, 用一只手快速收紧和松开安全鞋, 即使您戴着安全手套。通过这种方式, Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适, 并使你能够更好发挥的产品。



静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电, 防止其损坏电子元件, 并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35兆欧姆之间。



Airblaze技术

湿度和温度管理系统, 让您的双脚保持干爽舒适, 提供最佳的穿着体验。



可拆卸内底

在常规基础上焕新鞋垫, 或者使用自己的矫形鞋垫, 提升舒适度。



塑钢包头

不含金属, 重量轻, 无导热性或导电性。

工业:

装修, 汽车, 食品及饮料, 物流, 工业

环境:

干燥环境, 极度湿滑表面, 潮湿环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

| | 描述 | 测量单位 | 结果 | EN ISO 20345 |
|----|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 鞋面 | 优质绒面磨砂超纤 | | | |
| | 帮面: 水蒸气渗透性 | 毫克/平方厘米/小时 | 2.2 | 大于等于 0.8 |
| | 帮面: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 28 | 大于等于 15 |
| 内里 | 3D 透气网布 | | | |
| | 衬里: 水蒸气渗透性。 | 毫克/平方厘米/小时 | 61.1 | 大于等于 2 |
| | 衬里: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 490 | 大于等于 20 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 | | | |
| | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期) | 转数 | 25600/12800 | 25600/12800 |
| 大底 | 聚氨酯PU/聚氨酯PU | | | |
| | 外底耐磨性 (体积损耗) | 毫米 ³ | 400 | 小于等于 150 |
| | 外底防滑性SRA: 后跟 | 摩擦 | 0.36 | 大于等于 0.28 |
| | 外底防滑性SRA: 平底 | 摩擦 | 0.37 | 大于等于 0.32 |
| | 外底防滑性SRB: 后跟 | 摩擦 | 0.14 | 大于等于 0.13 |
| | 外底防滑性SRB: 平底 | 摩擦 | 0.19 | 大于等于 0.18 |
| | 防静电值 | 兆欧 | N/A | 0.1 - 1000 |
| | ESD值 | 兆欧 | 39 | 0.1 - 100 |
| | 后跟吸能 | J | 27 | 大于等于 20 |
| 鞋头 | 非金属复合材料 | | | |
| | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J) | 毫米 | N/A | N/A |
| | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN) | 毫米 | N/A | N/A |
| | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J) | 毫米 | 15.0 | 大于等于 14 |
| | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN) | 毫米 | 19.0 | 大于等于 14 |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。