



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Lavoro Leggero

JAMES OB

Un trainer sportivo e ultraleggero per lui

Le sneakers JAMES, sportive e ultraleggere, offrono un comfort impareggiabile grazie al plantare estraibile, al mesh 3D e al supporto superiore.

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Maglia
Sottopiede	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	OB / SRA, E
Gamma di dimensioni	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Peso del campione	0.330 kg
Normative	EN ISO 20347:2012



BLK



LGR



NAV



Maglia 3D

Maglia distanziatrice prodotta tridimensionalmente per una migliore regolazione dell'umidità e della temperatura.



Fodera in Coolmax

La tecnologia Coolmax® è stata originariamente sviluppata per gli atleti. Il materiale allontana l'umidità e il sudore per mantenere il corpo asciutto. L'abbiamo trovata estremamente adatta alle persone che lavorano duramente per ore ogni giorno.



Sottopiede estraibile

Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrie:

Ristorazione, Alimentare, Medico

Ambienti:

Ambiente secco

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione	Unità di misura	Risultato	EN ISO 20347
Materiale della tomaia Maglia			
Tomaia: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm ² /h	1.4	≥ 0.8
Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	mg/cm ²	15.5	≥ 15
Fodera interna Maglia			
Fodera: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm ² /h	28.9	≥ 2
Fodera: coefficiente vapore d'acqua	mg/cm ²	231.3	≥ 20
Sottopiede Sottopiede in schiuma SJ			
Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	cicli	25600/12800	25600/12800
Suola Phylon/gomma			
Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	mm ³	81	≤ 150
Suola antiscivolo SRA: tacco	attrito	0.48	≥ 0.28
Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	attrito	0.45	≥ 0.32
Suola antiscivolo SRB: tallone	attrito	N/A	≥ 0.13
Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	attrito	N/A	≥ 0.18
Valore antistatico	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
Valore ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Assorbimento di energia del tacco	J	34	≥ 20

Dimensioni del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.