



Sedang

PAOLA 01

Rendah, pelatih kulit untuknya

Paola adalah pelatih kulit rendah untuknya yang mengikuti tren mode terbaru dan juga memenuhi standar keamanan yang paling ketat.

| | |
|----------------|--|
| Bahan atas | Action Leather |
| Lapisan dalam | Jaring |
| Alas kaki | Sol busa SJ |
| Sol luar | Karet |
| Kategori | O1 / ESD, SRC |
| Kisaran ukuran | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Berat baja | 0.303 kg |
| Standardisasi | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012 |



NAV



BLK



FUX



Pelepasan muatan listrik statis

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.




Penyerapan tumit

Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



Alas kaki yang dapat dilepas

Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.



Oxygrip / SJ Grip

Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).

Industri:

Katering, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis

Lingkungan sekitar:

Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

| | Deskripsi | Unit pengukuran | Hasil | EN ISO 20347 |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|
| Bahan atas | Action Leather | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | mg / cm ² / jam | 2.5 | ≥ 0.8 |
| | Sisi atas: koefisien uap air | mg / cm ² | 28 | ≥ 15 |
| Lapisan dalam | Jaring | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | mg / cm ² / jam | 55 | ≥ 2 |
| | Lapisan: koefisien uap air | mg / cm ² | 390 | ≥ 20 |
| Alas kaki | Sol busa SJ | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | siklus | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Sol luar | Karet | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | mm ³ | 65 | ≤ 150 |
| | Sol luar tahan selip SRA: tumit | gesekan | 0.4 | ≥ 0.28 |
| | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar | gesekan | 0.4 | ≥ 0.32 |
| | Sol luar tahan selip SRB: tumit | gesekan | 0.17 | ≥ 0.13 |
| | Resistensi slip pada sol luar SRB: datar | gesekan | 0.21 | ≥ 0.18 |
| | Nilai antistatis | MegaOhm | N/A | 0.1 - 1000 |
| | Nilai ESD | MegaOhm | 31 | 0.1 - 100 |
| Penyerapan energi pada tumit | J | 30 | ≥ 20 | |

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.