



**Berat**

## **SONIC OB**

### **Penyumbatan rumah sakit yang sangat ringan**

Our SONIC clogs are waterproof, easy to clean, and provide electrostatic discharge. They offer superior grip, relieve body pain, and are sterilizable. Perfect for medical and cleaning industries.

Bahan atas EVA yang diperluas

Lapisan dalam N/A

Alas kaki N/A

Sol luar EVA yang diperluas

Kategori OB / SR, ESD, A, SRC, E

Kisaran ukuran EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0  
JPN 21.5-30 / KOR 230-300

Berat baja 0.160 kg

Standardisasi ASTM F2892:2018  
EN ISO 20347:2012



**Solusi tahan air yang higienis**  
Sepatu ini terbuat dari bahan yang tahan air, antibakteri dan sangat ringan & fleksibel. Hal ini menjadikannya solusi yang aman, higienis dan nyaman untuk digunakan di lingkungan basah, seperti membersihkan atau mengantar pasien ke kamar mandi.



**Pelepasan muatan listrik statis**  
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalakan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



**Dapat dicuci pada suhu 30°C**  
Sepatu ini dapat dicuci dengan mesin cuci pada suhu 30°C.



**Dapat disterilkan secara kimiawi & UV**  
Sepatu ini dapat disterilkan secara kimiawi dan UV.



**Industri:**

Pembersihan, Medis

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi		Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20347
<b>Bahan atas</b>	<b>EVA yang diperluas</b>			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	N/A	≤ 0.8
Sisi atas: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	N/A	≥ 15
<b>Lapisan dalam</b>	<b>N/A</b>			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	N/A	≥ 2
Lapisan: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	N/A	≥ 20
<b>Alas kaki</b>	<b>N/A</b>			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800	
<b>Sol luar</b>	<b>EVA yang diperluas</b>			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm <sup>3</sup>	116	≤ 150	
Sol luar tahan selip SRA: tumit	gesekan	0.30	≥ 0.28	
Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	gesekan	0.37	≥ 0.32	
Sol luar tahan selip SRB: tumit	gesekan	0.23	≥ 0.13	
Resistensi slip pada sol luar SRB: datar	gesekan	0.19	≥ 0.18	
Nilai antistatis	MegaOhm	14.1	0.1 - 1000	
Nilai ESD	MegaOhm	30	0.1 - 100	
Penyerapan energi pada tumit	J	36	≥ 20	

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.


**Solutions for every workplace**

INDUSTRI PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com