

## VISITOR INTEGRAL

Antislip overschoen met antiperforatiezool en veiligheidsneus



REF « VIT »

- Materiaal: rubber + veiligheidsneus van aluminium/titanium + zool van staal
- Voor professioneel gebruik: Verkleint het risico dat je uitglijdt, beschermt de tenen en de voetzool. Geschikt voor diverse werkomgevingen.
- ✓ Antiperforatiezool van staal
- ✓ Veiligheidsneus van aluminium/titanium. Ultralicht!
- ✓ Uitzonderlijke gripcoëfficiënt
- ✓ Met dubbele klittenbandsluiting: blijft goed om de voet zitten
- ✓ Slechts 4 maten voor alle schoenmaten van 34 tot 47
- ✓ Maatverdeling met kleurcodering
- ✓ Geschikt voor de meeste soorten schoenen
- ✓ Herbruikbaar
- ✓ Tiger-grip® zool voor zowel binnen als buiten

### Certificering

Europese verordening  
2016/425

Betreffende persoonlijke  
beschermingsmiddelen



EUROPESE NORMEN

CE-gecertificeerd:  
0075/1344/161/01/18/0113

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Oliebestendig (FO)



PBM categorie 2

Aangemelde instantie:

CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankrijk



AMERIKAANSE NORMEN

#### ● NF EN 13287 – Antislipnorm

SRC-normering = SRA + SRB

**SRB** : Slipweerstand op stalen vloeren met glycerine

**SRA**: Slipweerstand op keramische vloeren met een laag schoonmaakmiddel

| Ondergrond        | Risicovolle stof | ISO 13287 norm | Resultaten VISITOR INTEGRAL |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| Staal             | Olie             | SRB = 0.18     | +170 % = 0.49               |
| Keramische tegels | Schoonmaakmiddel | SRA = 0.32     | +53% = 0.49                 |

#### ● NF EN 12568 – Beproevingmethode voor de veiligheidsneus en de antiperforatiezool

- × Veiligheidsneus: bestand tegen een compressie van max. 1500 DaN
- × Veiligheidsneus: bestand tegen een impact van 200 J
- × Bestand tegen perforatie van de zool

**Antistatisch.** De overschoen is antistatisch en voldoet aan de ESD-normering.  
Probeer de overschoen voor gebruik eerst uit met de eigen schoen.

### Maten



|                  | S  |    |    | M  |     |    |     |     | L   |     | XL |      |      |      |
|------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|------|------|------|
| EU maten         | 34 | 35 | 36 | 37 | 38  | 39 | 40  | 41  | 42  | 43  | 44 | 45   | 46   | 47   |
| UK maten         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 6,5 | 7   | 8   | 9   | 10 | 10,5 | 11   | 12   |
| US maten (Vrouw) | 4  | 5  | 6  | 7  | 7,5 | 8  | 8,5 | 9,5 | 10  | 11  |    |      |      |      |
| US maten (Man)   |    |    |    |    | 5,5 | 6  | 7   | 8   | 8,5 | 9,5 | 10 | 11   | 11,5 | 12,5 |

Zorg ervoor dat de overschoen goed past en goed om de voet blijft zitten.

### Onderhoud en opslag

- Handwasbaar - Aan de lucht laten drogen
- Bewaren op een droge plek met een constante temperatuur
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20 °C



Ontwerpt en productie: TIGER-GRIP ENGINEERING

contact@tigergrip.com

120, rue Fornier  
31700 BEAUZELLE, France

+ 33 5 34 60 56 56

www.tigergrip.com